

LEGGENDA

- Tubazione in multistrato isolato - mandata
- Tubazione in multistrato isolato - ritorno
- Coppia collettori in ottone
- Montate di piano - mandata
- Montate di piano - ritorno

COLLETTORI IN OTTONE

Collettore semplice modulare componibile, ricavato da fusione o da stampaggio, con attacchi in linea e derivazioni unilaterali.

Misure disponibili:

Modulo per collettore semplice componibile derivazioni maschio 1"

Stacchi disponibili (n° vie): 1 - 2 - 3 - 4

Corpo in ottone nichelato.



Attacchi in derivazione, interasse 37 mm filettati M, oppure F G 1/2" UNI-EN-ISO 228 per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato.

Attacchi in linea filettati MF UNI-EN-ISO 228.

- Temperatura di esercizio max 110 °C
- Pressione di esercizio max 10 Bar

TABELLA RIEPILOGATIVA COLLETTORI

Collettore	Portata	Sezione collettore	Uscite	Allaccio
	[l/h]	[mm]		
Collettore 1	701,33	DN 25	6	Multi 26/20
Collettore 2	1.252,15	DN 25	9	Multi 26/20
Collettore 3	868,50	DN 25	9	Multi 26/20
Collettore 4	471,80	DN 25	5	Multi 26/20



Comune di Montalto Uffugo
Provincia di Cosenza

PROGETTO ESECUTIVO

Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico della Scuola dell'infanzia in Via Berlinguer



IMPIANTI

Elaborato

Elaborati grafici
Impianto termico -Distribuzione primaria

I. 01.2

Il Rup

Il Progettista e D.D.L.

Ing. Massimiliano Costanzo

Arch. Giulio. Cesare. Guccione